

# LPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN HENE CR102 - ČERNÝ

Vstup: DN 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125

Výstup: DN 110, 125

Průtok: 360 l/min

Rozměry: 337 x 165 x 279 mm

Zápachový uzávěr - zpětná klapka zabraňuje volnému proudění vodních par, korozních plynů a zápachu z kanalizačního potrubí.

## Montážní návod

1. V místě okapového svodu vytvořte výkop o rozměrech 35 x 40 cm, hloubka cca 20 cm.
2. Vstupní víko má na spodní straně kruhy s označením průměrů. Vyřízněte otvor tak, aby odpadlo číslo zvoleného průměru. Průměr 125 vyřežte vně největšího kruhu.
3. Lapač připojte na kanalizační trubu a připojte rovněž okapový svod 2 - 4 cm pod hranu vpusti, která je chráněna vstupním víkem.
4. Pohledovou část zakryjte před instalací fólií. Pak tělo lapače fixujte a obetonujte.

U kovových svodů doporučujeme vyříznout vstupní otvor o dimenzi větší nebo v zadní části víka za svodem vytvořte větší zářez pro přísávání "falešného" vzduchu z atmosféry. Urychlíte vysušení svodu a prodloužíte tím životnost svodu.

Doporučený minimální interval čištění – 2 x ročně. V blízkosti stromů častěji.

